

ATTACHES RAPIDES SMP, RÉVERSIBLES

La conception des attaches rapides réversibles SMP est simple, robuste et solide pour un changement d'équipements plus rapide et plus simple. Les attaches rapides hydrauliques sont conçues pour supporter la pression de service de l'excavatrice, jusqu'à une pression maximale de 350 bar.

Les attaches rapides réversibles SMP conviennent aux excavatrices de 0,5 à 40 tonnes. Elles sont conçues et fabriquées conformément aux normes scandinaves.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ATTACHES RAPIDES RÉVERSIBLES SMP

Dimensions de base pour norme scandinave

Modèle	Largeur	Entraxe (mm)	Diam. axe (mm)
S30/180	180	c/c 230	Ø30
S40	200	c/c 300	Ø40
S45	290	c/c 300	Ø45
S50	270	c/c 430	Ø50
S60	340	c/c 480	Ø60
S70	450	c/c 600	Ø70
S80	590	c/c 670	Ø80

Modèle	Verrouillage	Taille de l'engin (t)	Poids approx. (kg)
S30/180	Semi-automatique	0,5 - 2	15
S30/180	Hydraulique	0,5 - 2	15
S40	Semi-automatique	2 - 5	30
S40	Mécanique	2 - 5	30
S40	Hydraulique	2 - 5	30
S45	Mécanique	5 - 12	75
S45	Hydraulique	5 - 12	75
S50	Mécanique	5 - 13	75
S50	Hydraulique	5 - 15	75
S60	Hydraulique	12 - 18	160
S70	Hydraulique	17 - 25	280
S80	Hydraulique	25 - 40	320

Le poids peut varier en fonction de la conception du produit